

Teljesítmény nyilatkozat

a

305/2011/EU rendelet alapján.

A teljesítmény nyilatkozat száma: Linear/A

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

MARSHALL® Linear GEALAN LINEAR rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó.

2. A felhasználás célja:

Épületek homlokzati nyílászárói.

3. Gyártó:

MARSHALL Ablakgyár Kft. (3300 Eger, Vincellériskola út 3.)

4. A teljesítmény állandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere (AVCP rendszer):

3. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 14351-1:2006+A2:2016

6. Bejelentett tanúsító szervezet:

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim,
Country: Germany

Notified Body number: 0757

A teljesítmény értékelési dokumentumok száma:


20-001867-PR01,

20-001867-PR03,

20-001867-PR04,

20-001867-PR05

7. Teljesítmény értékek:


20
MARSHALL Ablakgyár Kft. (3300 Eger, Vincellériskola út 3.)
GEALAN LINEAR rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó
Épületek homlokzati nyílászárói.
A teljesítmény nyilatkozat száma: Linear/A
MSZ EN 14351-1:2006+A2:2016
0757

Termékjellemzők	Teljesítmény értékek	Műszaki előírás
<u>Légzárás</u> <ul style="list-style-type: none"> Egyszárnyú ablak bukó/nyíló fix résszel 1576x2376 mm Kétszárnyú ablak 2884x1176 mm Váltószárnyas erkélyajtó 1910x2348 mm 	C4/B4 C4/B4 C2/B3	MSZ EN 14351-1:2006+A2:2016
<u>Vízzárás</u> <ul style="list-style-type: none"> Egyszárnyú ablak bukó/nyíló fix résszel 1576x2376 mm Kétszárnyú ablak 2884x1176 mm Váltószárnyas erkélyajtó 1910x2348 mm 	9A 9A 9A	
<u>Szélterhelés</u> <ul style="list-style-type: none"> Egyszárnyú ablak bukó/nyíló fix résszel 1576x2376 mm Kétszárnyú ablak 2884x1176 mm Váltószárnyas erkélyajtó 1910x2348 mm 	4. osztály 4. osztály 4. osztály	
<u>Hőátbocsátási tényező U_w (W/m²K)</u> Egyszárnyú bukó/nyíló 1230x1480 mm referencia méretre megadva. Profil: $U_f=1,1$ W/m ² K Üvegezés: <ul style="list-style-type: none"> $U_g=1,1$ W/m²K alumínium távtartó $U_g=1,1$ W/m²K TGI távtartó $U_g=0,7$ W/m²K alumínium távtartó $U_g=0,7$ W/m²K TGI távtartó $U_g=0,6$ W/m²K alumínium távtartó $U_g=0,6$ W/m²K TGI távtartó $U_g=0,5$ W/m²K TGI távtartó 	1,3 1,2 0,99 0,91 0,92 0,84 0,77	
<u>Léghanggátlás R_w (C,C_{tr})</u> Egyszárnyú bukó/nyíló 1230x1480 mm <ul style="list-style-type: none"> Üvegezés (4-16-4 mm) 	32 (-1, -5) dB	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a meghatározott gyártó a felelős.

Eger, 2020



Osztafin Zsolt

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy