



Teljesítmény nyilatkozat

a

305/2011/EU rendelet alapján.

A teljesítmény nyilatkozat száma: M9000/A

1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

MARSHALL® M-9000 GEALAN S 9000 rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó.

2. A felhasználás célja:

Épületek homlokzati nyílászárói.

3. Gyártó:

MARSHALL Ablakgyár Kft. (3300 Eger, Vincellériskola út 3.)

4. A teljesítmény állandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere (AVCP rendszer):

3. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010

6. Bejelentett tanúsító szervezet:

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o. tudena 3 82104 BRATISLAVA Country:
Slovakia

Notified Body number: 1301

A teljesítmény értékelési dokumentum száma: S04/13/0106/40


7. Teljesítmény értékek:


13
MARSHALL Ablakgyár Kft. (3300 Eger, Vincellériskola út 3.)
GEALAN S 9000 rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó.
Épületek homlokzati nyílászárói.
A teljesítmény nyilatkozat száma: M9000/A
MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010
1301

Termékleírások	Teljesítmény értékek	Műszaki előírás
<u>Légzárás</u> <ul style="list-style-type: none"> Egyszárnyú ablak bukó/nyíló 1486x1576 mm Kétszárnyú ablak bukó/nyíló 2064x1576 mm Kétszárnyú erkélyajtó 1750x2240 mm 	C5 C5/B5 A4/B3/C2	MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010
<u>Vízzárás</u> <ul style="list-style-type: none"> Egyszárnyú ablak bukó/nyíló 1486x1576 mm Kétszárnyú ablak bukó/nyíló 2064x1576 mm Kétszárnyú erkélyajtó 1750x2240 mm 	E1050 E1050 E1050	
<u>Szélterhelés</u> <ul style="list-style-type: none"> Egyszárnyú ablak bukó/nyíló 1486x1576 mm Kétszárnyú ablak bukó/nyíló 2064x1576 mm Kétszárnyú erkélyajtó 1750x2240 mm 	4. osztály 4. osztály 4. osztály	
<u>Hőátbocsátási tényező U_w (W/m²K)</u> Egyszárnyú bukó/nyíló 1230x1480 mm <ul style="list-style-type: none"> $U_g=1,1$ W/m²K alumínium távtartó $U_g=1,1$ W/m²K TGI távtartó $U_g=0,7$ W/m²K alumínium távtartó $U_g=0,7$ W/m²K TGI távtartó $U_g=0,6$ W/m²K alumínium távtartó $U_g=0,6$ W/m²K TGI távtartó $U_g=0,5$ W/m²K TGI távtartó 	1,30 1,20 0,98 0,90 0,91 0,83 0,76	
<u>Léghanggátlás R_w (C, C_{tr})</u> Egyszárnyú bukó/nyíló 1230x1480 mm Üvegezés (4-16-4 mm)	32 (-1, -5) dB	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a meghatározott gyártó a felelős.

Eger, 2013.



Osztafin Zsolt

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy