



## Teljesítmény nyilatkozat

a

305/2011/EU rendelet alapján.

**A teljesítmény nyilatkozat száma: M-OC/A**

### 1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

MARSHALL® ECO (M-ECO) GEALAN S8000 IQ rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó.

MARSHALL® OC (M-OC) GEALAN S8000 IQ rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó.

### 2. A felhasználás célja:

Épületek homlokzati nyílászárói.

### 3. Gyártó:

**MARSHALL Ablakgyár Kft.** (3300 Eger, Vincellériskola út 3.)

### 4. A teljesítmény állandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere (AVCP rendszer):

#### **3. rendszer**

### 5. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010

### 6. Bejelentett tanúsító szervezet:

**ift Rosenheim GmbH** Theodor-Gietl-Straße 7-9 83026 Rosenheim, Country: Germany  
Notified Body number: 0757


A teljesítmény értékelési dokumentum száma: 16-000194-PR02

**Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.** tudena 3 82104 BRATISLAVA Country: Slovakia

Notified Body number: 1301

A teljesítmény értékelési dokumentum száma: S04/13/0106/40

## 7. Teljesítmény értékek:


13
<b>MARSHALL Ablakgyár Kft.</b> (3300 Eger, Vincellériskola út 3.)
MARSHALL® ECO (M-ECO) GEALAN S8000 IQ rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó. MARSHALL® OC (M-OC) GEALAN S8000 IQ rendszerből készült kemény PVC ablak, erkélyajtó.
Épületek homlokzati nyílászárói.
<b>A teljesítmény nyilatkozat száma: M-OC/A</b>
MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010
0757, 1301

Termékleírások	Teljesítmény értékek	Műszaki előírás
<u>Légzárás</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyszárnyú ablak bukó/nyíló fix résszel 1576x2376 mm</li> <li>Bukó/nyíló erkélyajtó fix résszel 3290 x 2376 mm</li> <li>Kétszárnyú ablak bukó/nyíló 2048x1776 mm</li> <li>Kétszárnyú erkélyajtó 1630x2348 mm</li> <li>Toló/bukó erkélyajtó 3276x2406 mm</li> </ul>	C5/B5 C5/B5 C3/B4 C1/B2 C2/B3	MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010
<u>Vízszárás</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyszárnyú ablak bukó/nyíló fix résszel 1576x2376 mm</li> <li>Bukó/nyíló erkélyajtó fix résszel 3290 x 2376 mm</li> <li>Kétszárnyú ablak bukó/nyíló 2048x1776 mm</li> <li>Kétszárnyú erkélyajtó 1630x2348 mm</li> <li>Toló/bukó erkélyajtó 3276x2406 mm</li> </ul>	8A 9A 9A 8A 9A	
<u>Szélterhelés</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyszárnyú ablak bukó/nyíló fix résszel 1576x2376 mm</li> <li>Bukó/nyíló erkélyajtó fix résszel 3290 x 2376 mm</li> <li>Kétszárnyú ablak bukó/nyíló 2048x1776 mm</li> <li>Kétszárnyú erkélyajtó 1630x2348 mm</li> <li>Toló/bukó erkélyajtó 3276x2406 mm</li> </ul>	4. osztály 4. osztály 4. osztály 4. osztály 4. osztály	
<u>Hőátbocsátási tényező <math>U_w</math> (W/m<sup>2</sup>K)</u> Egyszárnyú bukó/nyíló 1230x1480 mm <ul style="list-style-type: none"> <li><math>U_g=1,1</math> W/m<sup>2</sup>K alumínium távtartó</li> <li><math>U_g=1,1</math> W/m<sup>2</sup>K TGI távtartó</li> <li><math>U_g=0,7</math> W/m<sup>2</sup>K alumínium távtartó</li> <li><math>U_g=0,7</math> W/m<sup>2</sup>K TGI távtartó</li> </ul>	1,30 1,20 1,00 0,93	
<u>Léghanggátlás <math>R_w</math> (C,C<sub>tr</sub>)</u> Egyszárnyú bukó/nyíló 1230x1480 mm Üvegezés (4-16-4 mm) Üvegezés (8-16-4 mm)	34 (-1, -4) dB 43 (-2, -7) dB	

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a meghatározott gyártó a felelős.

Eger, 2013



Osztafin Zsolt

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy